



SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA

RALLA



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA



Ralla 25 es una plataforma giratoria para esos espacios donde las maniobras de desplazamiento del vehículo resultan extremadamente complejas. La plataforma Ralla 25, fácil de utilizar, se puede instalar también en la versión embaldosable de forma que el efecto de continuidad con el suelo adyacente aumente sus cualidades estéticas.



Los elementos estructurales principales que componen la plataforma Ralla 25 son sustancialmente once:

- Los cuatro paneles de la plataforma
- Cuatro guías para las ruedas hundidas en la obra
- Una estructura de racor con cremallera inferior circular
- Panel de cobertura de la estructura de racor
- Grupo motor



Cada uno de los paneles que componen la Ralla 25, disponen de cuatro ruedas de poliuretano, con la finalidad de reducir al máximo posible los espacios sin apoyo y evitar deformaciones de la plataforma con un peso desequilibrado. La rumorosidad se reduce de forma considerable.



Las ruedas de poliuretano están fijadas a la estructura mediante un perno mecánico, enganchado a una estructura en forma de "U", soldada a la plataforma.

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECANICA



El perfil de ribete del foso hace las veces también de carril de deslizamiento para las ruedas, para evitar el consumo por fricción con el cemento vivo. Cada parte de ribete dispone de arandela de fijación al ribete sucesivo, de forma que toda la guía sea solidaria. Por otra parte, en la parte trasera de la guía, se encuentran soldados algunos hierros de consolidación con el cemento.

Uno de los cuatro paneles dispone de trampilla de inspección para el grupo motor y para la gestión del mantenimiento.



La estructura de racor se encuentra enganchada al perno central de rotación, en la parte inferior con un dispositivo empotrado.



El perno central de rotación, colocado sobre el grupo motor, equipado con cojinete de empuje, con la finalidad de absorber completamente las compresiones provocadas por el peso, está preparado para el embrague de la estructura de racor.

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECANICA



El grupo motorreductor es solidario con la estructura que soporta el perno central de rotación. El grupo motorreductor se construye también de esta forma para facilitar la instalación y evitar eventuales errores de acoplamiento.



El piñón de rotación se acopla a la cremallera circular de la rangua mediante el desplazamiento del grupo motorreductor hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento lo permiten dos ranuras colocadas en el lado del grupo, que se pueden bloquear con dos pernos de fijación, después de efectuar el acoplamiento .



Detalle de la cremallera circular aplicada sobre la estructura de racor de la rangua, apoyada sobre el perno central de rotación.

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com

